

Informacje o produkcie:

Construction Extra 292

Bezftalanowy klej montażowy do szybkiego montażu ciężkich i lekkich materiałów**Opis i zastosowanie:**

Construction Extra 292 jest neutralnym klejem utwardzanym w reakcji z wilgocią z powietrza, nie zawiera rozpuszczalników i ftalanów. Tworzy silne, ale wciąż elastyczne wiązanie odporne na ruchy łączonych powierzchni.

Construction Extra 292 jest bezwonny szybko wiąże i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne.

Construction Extra 292 ma zastosowanie wewnątrz, na zewnątrz na ścianach, podłogach i sufitach. Świetny do mocowania luster, różnych typów paneli konstrukcyjnych bez potrzeby dodatkowego podparcia. Doskonale przyczepny do szerokiej gamy materiałów: drewna, szkła, betonu, cegły, włókna szklanego, plexiglasu, PCV, i niektórych rodzajów gumy.



Construction Extra 292 jest neutralnym klejem montażowym o zwiększonej przyczepności i sile wiązania. Stosowany do szerokiej gamy materiałów.

Właściwości fizykochemiczne:**Klej:**

Rodzaj:	Neutralny polimerowy (SMP), 1-składnikowy
Środek grzybobójczy:	Nie zawiera
Postać:	Tiksotropowy
Przechowywanie:	24 miesiące w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.
Opakowania:	

Nr	Rozmiar	Kolor
29232	290 ml	Biały
29233	290 ml	Szary
29235	290 ml	Czarny
29262	600 ml	Biały
29263	600 ml	Szary
29265	600 ml	Czarny

Klej utwardzony:

Malowalny	Tak.
Twardość:	Ok. 60 Shore A (ISO 868)
Wytrzymałość na rozciąganie:	3.0 N/mm ² (ISO 8339)
Moduł sprężystości (50 % wydłużenia)	2.1 N/mm ² (ISO 8339)
Max. Wartości ruchowe:	+/- 20%
Odporność termiczna:	Ok -40 °C to +90 °C
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra



Stosowanie:

Przygotowanie: Powierzchnie muszą być czyste, odtłuszczone, i odkurzone. Construction Extra 292 można używać na cegle, betonie, szkłe, większości metali, większości powierzchni malowanych, niektórych rodzajach plastiku i gumy.

W praktyce materiały mogą się różnić między sobą, w związku z tym zawsze zaleca się przeprowadzenie odpowiednich testów przed zastosowaniem

Temperatura stosowania: Może być stosowany w temp od +5 °C to +40 °C

Nakładanie: Construction Extra 292 nakłada się w liniach, co 3 do 20 cm w zależności od potrzebnej siły wiązania. Niektóre materiały wymagają specjalnych technik łączenia, dlatego należy trzymać się wytycznych ich dostawcy.

Wydajność: 2 - 3 m²/kartusz w zależności od rozmiarów i pożądanej wytrzymałości wiązania .

Czas montażu: 5 -10 minut, w zależności od typu podłoża, materiału i temperatury. Powierzchnia fugi sucha po 1 do 1,5 godziny.

Montaż: Docisnąć łączone materiały do siebie..
Montowanie ciężkich materiałów albo nietypowe montaż mogą wymagać dodatkowego podparcia podczas wiązania kleju

Klej utwardza się ok 2 mm/ dzień w zależności od temperatury i wilgotności

Montaż luster: Klej nakłada się w pionowe linie w 10 cm odstępach. Lustro powinno zostać podparte przez 2 dni po montażu.

Montaż paneli akusrtycznych: Construction Extra 292 nakłada się w 4 linie na tylnej stronie panelu. Następnie dociskamy silnie panel na miejscu montażu. Nie jest wymagane dalsze podpieranie panelu.

Czyszczenie: Narzędzia i usuwanie kleju benzyną lakowa, heptanem albo Chusteczkami 915. Ręce umyć wodą z mydłem

Bezpieczeństwo:

Oznaczenie niebezpieczeństw: Brak

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.

Informacje i dane zawarte w tej karcie są poparte wyczerpującymi badaniami laboratoryjnymi oraz zebranymi doświadczeniami praktycznymi. Mają one na celu ułatwić użytkownikom znalezienie optymalnych metod pracy. Jednakże ze względu na fakt, iż warunki, w jakich użytkownik będzie stosował nasze produkty są poza naszą kontrolą, nie zapewniamy żadnych gwarancji, co do ostatecznych rezultatów. Informacje zawarte w karcie charakterystyki mają charakter informacyjny i nie powinny być traktowane, jako specyfikacja produktu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi sprzedaży i wysyłki naszych produktów.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – www.danalim.dk
TEL. (+45) 56 64 00 70 - TELEFAX (+45) 56 64 00 90 – POMOC TECHNICZNA TEL. (+45) 56 64 00 75